




Jaeger Antik Seife 985

Wachsseife zur Veredelung von Kalk- / Glättetechniken



Werkstoffbeschreibung



Werkstoffart:	Wachsseife aus gebleichtem Bienenwachs, frei von Ölen (Punisches Wachs)	
Verwendungszweck:	Zur dekorativen Veredelung und als Polierhilfsmittel für Putze und Spachteltechniken wie z.B. Jaeger Antiqua, Stucco Veneziano, Stucco Romano, Epoca Marmor im Innenbereich. Nicht für Nass- / Feuchträume.	
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • Antikeffekt für Kalkspachteltechniken • schützt die Oberfläche • nach Trocknung wasserunlöslich • erhöht Farbbrillanz und Farbtiefe 	
Farbtöne:	Bestell-Nr.: 985 0000	Farbton: farblos
Verbrauch:	ca. 30 - 50 ml / m ² auf glatten Untergründen, ca. 80 - 100 g/m ² auf Putzen und groben Spachteltechniken, abhängig von der Saugfähigkeit und der Porosität des Untergrunds	
Verpackung:	1 kg	
Verdünnung:	gebrauchsfertig eingestellt, sonst mit Wasser	
Lagerung:	Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit 1 Jahr im ungeöffneten Originalbehälter. Vor Frost schützen.	

Anwendungstechnische Hinweise

Auf Putzuntergründen	1 – 2x	mit Traufel / Pinsel dünn auftragen je nach gewünschtem Effekt. Direkt nach Auftrag überschüssiges Material mit Baumwolltuch abreiben.
Auf Glättspachteltechniken	1 – 2 x	mit venezianischer Glättkelle dünn auftragen je nach gewünschtem Effekt. Direkt nach Auftrag überschüssiges Material mit Baumwolltuch abreiben und polieren.
Einfärben	3 % max.	Zur farblichen Gestaltung bei z.B. Betonoptik kann die Antikseife mit max. 3% Jaeger Mineralfarbkonzentrat eingefärbt werden.
Verarbeitungsbedingungen:	Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Luft-Temperatur 8°C nicht unter- und 30°C nicht überschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte während der gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen.	
Werkzeugreinigung:	Direkt nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.	
Überarbeitung:	Die mit Antikseife veredelte Oberfläche kann nach Anschleifen mit Körnung P120 überarbeitet werden.	



Kennzeichnung

Deklaration der Inhaltsstoffe:	Gbleichtes Bienenwachs, Ammoniumtartrat, Wasser		
Abfallschlüssel:	080112	Giscode:	nicht anwendbar
Entsorgung:	Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Reste müssen über die Schadstoff-Sammelstellen oder zugelassene Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.		
Sonstiges:	Weitere Informationen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.		

Stand 06/15

PAUL JAEGER GMBH & CO. KG • Siemensstrasse 6 • 71696 Möglingen • Telefon +49 7141-24 44-0 • Telefax +49 7141-24 44 55 • info@jaegerlacke.de • www.jaegerlacke.de
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.