

Kronen® Schimmel Entferner 437

Chlorfrei - entfernt Schimmel, Moos und Algen



Werkstoffbeschreibung

Werkstoffart:	Chlorfreie wirksame Formulierung auf Basis von Wasserstoffperoxid
Verwendungszweck:	Im Innen- und Außenbereich: auf Wänden, Böden, im Sanitärbereich, auf Fassaden; auf mineralischen Untergründen wie z.B. Beton, Ziegel, auf Putz, Fliesen. Auch in sensiblen Bereichen einsetzbar da geruchsmild.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">• Frei von ätzender Chlorbleichlauge• Geruchsmild• Hohe Materialverträglichkeit• Schwach aufhellend
Verpackung:	500 ml 1000ml
Lagerung:	Kühl, dunkel und trocken lagern.

Anwendungstechnische Hinweise

Vorgehensweise:	Befallene Flächen aus einer Entfernung von 15–20 cm einsprühen und 30–60 min. einwirken lassen. Danach mit feuchtem Tuch nachwischen. Schimmel nicht trocken abwischen. Bei starkem Befall Vorgang wiederholen und über Nacht einwirken lassen (Schaumbildung als Nachweis für Aktivität des Schimmel Entfernens). Nach Trocknung und erfolgreicher Sanierung kann die Stelle überstrichen werden.
------------------------	--

Kennzeichnung

Entsorgung:	Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Leere Gebinde können über den Restmüll entsorgt werden oder dem Recycling zugeführt werden. Flüssige Reste müssen über die Schadstoffsammelstellen oder zugelassene Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.
Sonstiges:	<p>Nicht geeignet auf metallenen und säureempfindlichen Untergründen. Vorsicht bei Kunststoffen oder Textilien – Bleichgefahr. Holzwerkstoffe können bei langer Einwirkung Schaden nehmen.</p> <p>Im Zweifelsfall gründlich mit klarem Wasser reinigen. Zur Sicherheit Verträglichkeit vorab an einer unauffälligen Stelle prüfen.</p> <p>Lebensmittel während der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Räumen entfernen.</p> <p>Wirkstoff: 100g enthalten 7g Wasserstoffperoxid; 0,03g Alkyl(C12-C14)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-C14)).</p> <p>Weitere Informationen enthält das EG-Sicherheitsdatenblatt.</p> <p>Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.</p> <p>BAuA Reg. Nr. N-115096</p>

Stand 02/25

PAUL JAEGER GMBH & CO. KG • Siemensstrasse 6 • 71696 Mügglingen • Telefon +49 7141-24 44-0 • Telefax +49 7141-24 44 55 • info@jaegerlacke.de • www.jaegerlacke.de
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.